

450 Slider

ISPARUS

Доводчик дверной морозостойкий со скользящей тягой

Торговая марка: ISPARUS

Вес двери: от 110 до 150 кг

Посадочные размеры корпуса, мм: 190*19

Усилие по стандарту EN1154: EN 5-6

Описание

Дверной доводчик со скользящей тягой 450 Slider ISPARUS для плавного закрывания дверей и калиток весом от 110 до 150 кг. Универсальный, морозостойкий, температурный режим работы от -45 до +60 °С. Скорость закрывания и скорость дохлопа регулируется индивидуально, при установке. Сертифицирован на соответствие ГОСТ Р 56177-2014, 538-214. Сертифицирован для установки на противопожарные/противодымные и технические двери по ГОСТ Р 56177-2014, п.5.1.12, Приложение Б. Рабочий ресурс более 500 000 рабочих циклов. Класс EN 5-6.

В комплекте 2 вида крепежа - шурупы для установки на деревянные/пластиковые двери, и винты для установки на металлические двери. Гарантия 3 года.

Технические характеристики

Изделие	Доводчик дверной морозостойкий со скользящей тягой
Назначение	Для установки на деревянные, пластиковые и металлические двери и калитки
Тип установки	Универсальный
Вес двери	От 110 до 150 кг
Материал корпуса	Силумин
Материал поршня, пружины и	Закаленная сталь
Габариты корпуса, мм	208*45*75
Температурный режим работы	От -45 до +60 °С
Скорость закрывания	Регулируется в диапазоне 180° -20° клапаном 1
Скорость дохлопа	Регулируется в диапазоне 20° -0° клапаном 2
Страна происхождения торговой	РФ
Страна производства изделия	КНР
Рабочий ресурс	Более 500 000 циклов открывания/закрывания
Гарантия	3 года

Комплектация

1. Дверной доводчик 1 шт.;
2. Рычаг доводчика 1 шт.;
3. Скользящая направляющая 1 шт.,
4. Торцевые ограничители направляющей 2 шт.,
5. Пластиковый ползунок 1 шт.,
6. Упаковка 1 шт.;
7. Инструкция 1 шт.;
8. Пластиковая заглушка 3 шт.;
9. Шестигранник 1 шт.,
10. Комплект шурупов для крепления на деревянные двери:
 - шурупы М6х30 мм для крепления корпуса 4шт., шурупы М5х28 мм для крепления рычага 2 шт.
11. Комплект винтов для крепления на металлические двери:
 - винт М6х20 мм для крепления корпуса 4 шт., винт М5х20 мм для крепления рычага 2 шт.
12. Винт М6х18 мм для крепления рычага доводчика к корпусу.
13. Винты для крепления торцевых ограничителей М5х14 мм 2 шт.,
14. Спец винт для крепления к ползунку рычага М8х19 мм 1 шт.

